

APILADORES MANUALES

Apilador Manual Pata Ajustable

Apilador hidráulico de bomba de pedal · Soportes y uñas ajustables · 7 versiones de 1.6 a 3.0 m

**1,000 – 2,000 kg**

Capacidad nominal (c = 400 mm) · 2,000 kg solo con mástil de 1.6 m

1.6 – 3.0 m

Altura de elevación · a 3.0 m, máx. 1,500 kg

100% manual

Elevación hidráulica sin batería

915 / 1,160 mm

Largo de horquilla, según chasis

1,400 – 1,650 mm

Radio de giro mínimo

220 – 385 kg

Peso neto, según versión

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Rendimiento

- Elevación hidráulica por bomba de pedal: no requiere batería, cargador ni conexión eléctrica
- Capacidades de 1,000, 1,500 y 2,000 kg con centro de carga a 400 mm
- Mástiles de 1.6, 2.0, 2.5 y 3.0 m de altura máxima de elevación
- La versión de 2,000 kg se ofrece solo con mástil de 1.6 m; a 3.0 m la capacidad máxima es 1,500 kg
- Elevación de 16 mm o más por cada bombeo en el chasis de base ajustable

Base y estabilidad

- Chasis de base ajustable: ancho total de 1,080 a 1,360 mm y medida interna de soportes de 960 a 1,240 mm
- Los soportes rodean la tarima por fuera, para levantar tarimas cerradas o de doble cara
- Chasis de horquilla larga con ancho total de 900 mm para pasillos más estrechos
- Distancia mínima al suelo de 30 mm para operar sobre piso industrial
- Ruedas de carga $\Phi 100$ mm (base ajustable) o $\Phi 80 \times 60$ mm (horquilla larga)

Operación

- Uñas ajustables en ancho: 210 a 800 mm (base ajustable) o 335 a 890 mm (horquilla larga)
- Horquilla de 915 mm para tarimas cortas o de 1,160 mm para tarimas de 1,200 mm de fondo
- Altura mínima de horquilla de 75 mm o 90 mm, compatible con tarima estándar
- Radio de giro de 1,400 mm (horquilla larga) o 1,650 mm (base ajustable)
- Ruedas direccionales accionadas desde el timón para un traslado ligero

Costo y mantenimiento

- Sin batería, cargador ni motor eléctrico: costo de operación mínimo
- Mantenimiento sencillo, limitado a nivel de aceite hidráulico, engrase de cadena y revisión de ruedas
- Sin tiempos de recarga: disponible durante toda la jornada y en varios turnos
- Ideal para almacenes, talleres y áreas de producción con apilado ocasional o de baja frecuencia
- Refacciones y servicio con respaldo Qualift

VERSIONES DISPONIBLES

La familia se fabrica sobre dos chasis distintos. El de **base ajustable** (horquilla de 915 mm) abarca de 1,000 kg con mástil de 1.6 a 3.0 m y la versión de 2,000 kg, que solo existe con mástil de 1.6 m. El de **horquilla larga** (1,160 mm) es de 1,500 kg con mástil de 1.6 o 3.0 m. Si necesitas elevar a 3.0 m, la capacidad máxima de la familia es 1,500 kg.

Versión	Capacidad nominal (kg)	Altura máx. de elevación (mm)	Altura mín. de horquilla (mm)	Altura total cerrada (mm)	Peso neto (kg)
BASE AJUSTABLE 1,080 – 1,360 MM · HORQUILLA 915 MM					
1,000 kg · 1.6 m	1,000	1,600	75	2,020	320
1,000 kg · 2.0 m	1,000	2,000	75	1,770	360
1,000 kg · 2.5 m	1,000	2,500	75	2,020 *	370
1,000 kg · 3.0 m	1,000	3,000	75	2,020 *	385
2,000 kg · 1.6 m	2,000	1,600	75	2,020	320 *
HORQUILLA LARGA 1,160 MM · ANCHO TOTAL 900 MM					
1,500 kg · 1.6 m	1,500	1,600	90	2,010	220
1,500 kg · 3.0 m	1,500	3,000	90	2,010 *	220 *

Capacidad con centro de carga c = 400 mm. Los manuales no tienen curva de capacidad por altura: cada versión carga su capacidad nominal hasta su altura máxima.
* Dato del fabricante por confirmar: se repite igual que en otra versión del mismo chasis con distinta altura o capacidad.

La versión de 1,000 kg · 2.0 m se publica con los datos del fabricante; consulta disponibilidad con tu asesor Qualift.

OPCIONES Y CONFIGURACIÓN

#	Elemento	Detalle / valor
1	Capacidad y altura, base ajustable	○1,000 kg: 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 m ○2,000 kg: 1.6 m
2	Capacidad y altura, horquilla larga	○1,500 kg: 1.6 / 3.0 m
3	Accionamiento de elevación	●Hidráulico manual por bomba de pedal
4	Soportes (patas)	●Ajustables 1,080 – 1,360 mm (base ajustable) ●Ancho total 900 mm (horquilla larga)
5	Uñas	●Ajustables en ancho: 210 – 800 mm o 335 – 890 mm, según chasis
6	Largo de horquilla	●915 mm (base ajustable) ●1,160 mm (horquilla larga)
7	Batería y cargador	— No aplica: equipo 100% manual

● Estándar ○ Opcional (se elige al cotizar) — No disponible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR CHASIS

Param.	Característica	Unid.	Base ajustable · horquilla 915	Horquilla larga 1,160
CARACTERÍSTICAS				
—	Tipo de accionamiento	—	Manual hidráulico	Manual hidráulico
—	Tipo de operador	—	Peatón	Peatón
—	Configuración de base	—	Soportes y uñas ajustables	Uñas ajustables
CAPACIDAD				
Q	Capacidad nominal	kg	1,000 / 2,000 (solo 1.6 m)	1,500
C	Distancia del centro de carga	mm	400	400
SISTEMA DE ELEVACIÓN				
h / H ₁	Altura mínima de horquilla	mm	75	90
H / H ₂	Altura máxima de elevación	mm	1,600 / 2,000 / 2,500 / 3,000	1,600 / 3,000
—	Elevación por bombeo	mm	≥ 16	—
HORQUILLAS Y SOPORTES				
E	Ancho exterior de uñas, ajustable	mm	210 – 800	335 – 890
L	Longitud de horquilla	mm	915	1,160
e/s	Horquilla: ancho / espesor	mm	—	160 / 60
G	Medida interna de soportes, ajustable	mm	960 – 1,240	—
RUEDAS				
—	Rueda de carga (delantera)	mm	Φ100	Φ80 × 60
—	Rueda direccional (trasera)	mm	Φ150	Φ180 × 50
DIMENSIONES				
A / L	Largo total	mm	1,480	1,700
B / E	Ancho total	mm	1,080 – 1,360 (ajustable)	900
F / H	Altura total, mástil cerrado	mm	1,770 – 2,020 *	2,010 *
—	Distancia mínima al suelo	mm	≤ 30	30
Wa	Radio de giro mínimo	mm	1,650	1,400
PESO				
—	Peso neto	kg	320 – 385 *	220 *

— Dato no publicado por el fabricante para ese chasis. * Ver tabla de versiones: algunos valores se repiten entre versiones y están por confirmar con el fabricante.

Los dos chasis no son la misma máquina con distinta altura: difieren en largo de horquilla, ancho de uñas, ancho total, ruedas y radio de giro. El chasis de horquilla larga se publica con un ancho total de 900 mm; el fabricante no indica un rango de ajuste de patas. La elevación por bombeo indica cuánto sube la horquilla en cada carrera del pedal. Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso si se realizan mejoras al producto. La imagen puede no representar la configuración exacta de cada versión. Consulta a tu asesor Qualift para confirmar disponibilidad y configuración del equipo.