APILADORES MANUALES

Apilador Manual Angosto

1.0 y 1.5 t · Patas fijas angostas y uñas ajustables · 870 mm de ancho total · Mástil de 3.0 m



1,000 – 1,500 kg
Capacidad según versión (c = 400 mm)

3.0 m
Altura de elevación

870 mm
Ancho total (patas fijas angostas)

320 – 850 mm
Ancho de horquillas ajustable

1,400 mm
Radio de giro mínimo

300 – 320 kg
Peso neto según versión

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Rendimiento

- Elevación 100% hidráulica manual con bomba de pedal: no requiere batería, cargador ni conexión eléctrica
- Dos versiones de capacidad: 1,000 kg y 1,500 kg con centro de carga a 400 mm
- Altura de elevación de 3,000 mm para apilado en racks y entrepisos
- Mástil de perfil estructural con elevación por cadena y pistón hidráulico
- Altura total cerrada de 2,008 a 2,013 mm según versión
- Peso neto de 300 a 320 kg, fácil de reubicar entre áreas de trabajo

Seguridad

- Base de patas fijas alineadas bajo las horquillas que mantiene el equipo estable en la elevación
- Válvula de descenso controlado para bajar la carga de forma gradual y sin golpes
- Sistema hidráulico con válvula de alivio que limita la elevación por encima de la capacidad nominal
- Guarda de malla en el mástil que protege al operador del mecanismo de cadena
- Ruedas de carga Φ80×60 en cada pata para un reparto uniforme del peso
- Distancia mínima al suelo de 20 mm para operar sobre piso industrial nivelado

Operación

- Chasis angosto de 870 mm de ancho total para pasillos reducidos y áreas de producción
- Uñas ajustables en ancho de 320 a 850 mm para tarimas y cargas de distintas medidas
- Horquillas de 1,150 mm de largo, 150 mm de ancho y 60 mm de espesor
- Altura mínima de horquillas de 80 a 90 mm, compatible con tarima estándar y cargas bajas
- Radio de giro de 1,400 mm para maniobrar en espacios limitados
- Ruedas direccionales Φ180×50 accionadas desde el timón para un traslado ligero

Costo y mantenimiento

- Sin batería, cargador ni motor eléctrico: costo de operación mínimo
- Mantenimiento sencillo, limitado a nivel de aceite hidráulico, engrase de cadena y revisión de ruedas
- Estructura de acero soldado con acabado en pintura industrial
- Sin tiempos de recarga: disponible durante toda la jornada y en varios turnos
- Ideal para almacenes, talleres y áreas de producción con apilado ocasional o de baja frecuencia
- Refacciones de alta disponibilidad y servicio con respaldo Qualift

VERSIONES DISPONIBLES

Las dos versiones comparten mástil de 3.0 m, chasis angosto de 870 mm, horquillas ajustables y ruedas. Cambian la capacidad nominal, la altura mínima de horquillas, el largo total y el peso. La capacidad nominal aplica en toda la altura de elevación con el centro de carga a 400 mm.

Versión	Capacidad nominal (kg)	Altura máx. de elevación (mm)	Altura mín. de horquillas (mm)	Altura total cerrada (mm)	Largo total (mm)	Peso neto (kg)
1,000 kg · 3.0 m	**1,000**	3,000	90	2,008	1,700	300
1,500 kg · 3.0 m	**1,500**	3,000	80	2,013	1,650	320

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#	Característica	Unid.	1,000 kg · 3.0 m	1,500 kg · 3.0 m
CARACTERÍSTICAS				
—	Tipo de accionamiento	—	Manual	Manual
—	Tipo de operador	—	Peatón	Peatón
—	Configuración de base	—	Fija angosta	Fija angosta
CAPACIDAD Y CARGA				
Q	Capacidad de carga nominal	kg	1,000	1,500
C	Distancia del centro de carga	mm	400	400
SISTEMA DE ELEVACIÓN				
H_1	Altura mínima de horquillas	mm	90	80
H_2	Altura máxima de elevación	mm	3,000	3,000
—	Accionamiento de elevación	—	Hidráulico	Hidráulico
HORQUILLAS				
E_2	Ancho exterior de horquillas, ajustable	mm	320 – 850	320 – 850
L_1	Longitud de horquillas	mm	1,150	1,150
e/s	Horquilla: ancho / espesor	mm	150 / 60	150 / 60
RUEDAS				
—	Rueda de carga (delantera)	mm	Φ80 × 60	Φ80 × 60
—	Rueda direccional (trasera)	mm	Φ180 × 50	Φ180 × 50
DIMENSIONES Y PESO				
L	Largo total	mm	1,700	1,650
E	Ancho total	mm	870	870
H	Altura total (mástil cerrado)	mm	2,008	2,013
—	Distancia mínima al suelo	mm	20	20
Wa	Radio de giro mínimo	mm	1,400	1,400
—	Peso neto	kg	300	320

OPCIONES Y ACCESORIOS

#	Elemento	Detalle / valor
1	Capacidad y altura	○1,000 kg / 3.0 m ○1,500 kg / 3.0 m
2	Sistema de elevación	●Hidráulico manual con bomba de pedal y elevación por cadena
3	Válvula de descenso controlado / guarda de malla en mástil	●Estándar
4	Horquillas y base	●Uñas ajustables 320 – 850 mm ●Patas fijas angostas, ancho total 870 mm
5	Batería y cargador	— No aplica (equipo manual)

● Estándar ○ Opcional / a elegir — No disponible

Valores de la hoja de especificaciones del fabricante. La versión de 1,500 kg figura con menor altura mínima de horquillas y menor largo total que la de 1,000 kg, tal como los reporta el fabricante. El fabricante no publica curva de capacidad por altura para estos equipos. Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso si se realizan mejoras al producto. La imagen puede no representar la configuración estándar. Consulta a tu asesor Qualift para confirmar disponibilidad y configuración exacta del equipo.