

APILADORES MANUALES

Apilador Manual Angosto PLG

Modelos PLG 1030 y PLG 1530 · Soportes fijos y uñas ajustables



1,000 – 1,500 kg
Capacidad según modelo

3,000 mm
Altura máx. de elevación

80 – 90 mm
Altura mínima de elevación

320 – 850 mm
Ancho de horquilla (ajustable)

1,650 – 1,700 mm
Largo total

300 – 320 kg
Peso neto

ESPECIFICACIONES POR MODELO

Param.	Característica	Unidad	PLG 1030	PLG 1530
CAPACIDAD Y CARGA				
Q	Capacidad nominal	kg	1,000	1,500
C	Centro de carga	mm	400	400
Kg	Peso neto	kg	300	320
RUEDAS				
—	Rueda de carga	mm	Φ80×60	Φ80×60
—	Rueda direccional	mm	Φ180×50	Φ180×50
SISTEMA DE ELEVACIÓN				
H ₁	Altura mínima de elevación	mm	90	80
H ₂	Altura máxima de elevación	mm	3,000	3,000
HORQUILLA				
E ₂	Ancho de horquilla (ajustable)	mm	320–850	320–850
L	Longitud de horquilla	mm	1,150	1,150
e/s	Tamaño de horquilla (espesor/ancho)	mm	150 / 60	150 / 60
DIMENSIONES TOTALES				
L	Largo total	mm	1,700	1,650
E	Ancho total	mm	870	870
H	Altura total	mm	2,008	2,013
—	Distancia mínima al suelo	mm	20	20
Wa	Radio de giro mínimo	mm	1,400	1,400