qualift

FICHA TÉCNICA

APILADORES MANUALES

Apilador Manual Pata Ancha

Hidráulico de bomba de pedal, sin batería · Patas anchas fijas y uñas ajustables · Mástiles de 1.6 y 3.0 m



1,500 – 2,000 kg
2,000 kg con mástil de 1.6 m · 1,500 kg con 3.0 m

1.6 – 3.0 m
Altura máx. de elevación según versión

240 – 940 mm
Ancho de uñas ajustable

1,410 mm
Ancho total, patas fijas

1,150 mm
Largo de horquillas

1,400 mm
Radio de giro mínimo

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Rendimiento

- Elevación 100% hidráulica manual con bomba de pedal: no requiere batería, cargador ni conexión eléctrica
- Dos versiones: 2,000 kg con mástil de 1.6 m o 1,500 kg con mástil de 3.0 m
- Capacidad nominal con centro de carga a 400 mm
- Mástil con elevación por cadena y pistón hidráulico
- Altura mínima de horquillas de 80 mm para tarima estándar y cargas bajas

Seguridad

- Base de pata ancha con soportes fijos que rodean la tarima y amplían la estabilidad al elevar
- Válvula de descenso controlado para bajar la carga de forma gradual y sin golpes
- Válvula de alivio que limita la elevación por encima de la capacidad nominal
- Guarda de malla en el mástil que protege al operador del mecanismo de cadena
- Ruedas de carga de doble rodillo Φ111 × 58 para un reparto uniforme del peso

Operación

- Uñas ajustables en ancho de 240 a 940 mm para tarimas y cargas de distintas medidas
- Horquillas de 1,150 mm de largo, 120 mm de ancho y 30 mm de espesor
- Radio de giro de 1,400 mm para maniobrar en pasillos y áreas reducidas
- Ruedas direccionales Φ180 × 50 accionadas desde el timón para un traslado ligero
- Largo total de 1,650 mm y ancho total de 1,410 mm

Costo y mantenimiento

- Sin batería, cargador ni motor eléctrico: costo de operación mínimo
- Mantenimiento sencillo: nivel de aceite hidráulico, engrase de cadena y revisión de ruedas
- Sin tiempos de recarga: disponible durante toda la jornada y en varios turnos
- Ideal para almacenes, talleres y producción con apilado ocasional o de baja frecuencia
- Refacciones de alta disponibilidad y servicio con respaldo Qualift

VERSIONES DISPONIBLES

La familia comparte base, horquillas, ruedas y dimensiones en planta; cambia el mástil. Con el mástil de 1.6 m carga hasta 2,000 kg; con el de 3.0 m la capacidad nominal es de 1,500 kg. Elige según la altura a la que necesitas apilar y el peso de tu carga.

Versión	Capacidad nominal (kg)	Altura máx. de elevación (mm)	Altura mín. de horquilla (mm)	Altura total cerrada (mm)	Peso neto (kg)
2,000 kg · 1.6 m	**2,000**	1,600	80	2,085*	275*
1,500 kg · 3.0 m	**1,500**	3,000	80	2,085*	275*

Capacidad con centro de carga c = 400 mm. * Dato del fabricante por confirmar: la hoja de origen da la misma altura total y el mismo peso para ambos mástiles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#	Característica	Unid.	2,000 kg · 1.6 m	1,500 kg · 3.0 m
CAPACIDAD Y ELEVACIÓN				
Q	Capacidad de carga nominal	kg	2,000	1,500
C	Distancia del centro de carga	mm	400	400
H1	Altura mínima de horquillas	mm	80	80
H2	Altura máxima de elevación	mm	1,600	3,000
HORQUILLAS				
E1	Ancho exterior de horquillas, ajustable	mm	240 – 940	240 – 940
L1	Longitud de horquillas	mm	1,150	1,150
e/s	Horquilla: ancho / espesor	mm	120 / 30	120 / 30
RUEDAS				
—	Rueda de carga (delantera)	mm	Φ111 × 58	Φ111 × 58
—	Rueda direccional (trasera)	mm	Φ180 × 50	Φ180 × 50
DIMENSIONES Y PESO				
L	Largo total	mm	1,650	1,650
E	Ancho total	mm	1,410	1,410
H	Altura total (mástil cerrado)	mm	2,085*	2,085*
—	Distancia mínima al suelo	mm	30	30
Wa	Radio de giro mínimo	mm	1,400	1,400
—	Peso neto	kg	275*	275*

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

#	Elemento	Detalle / valor
1	Capacidad y altura	○2,000 kg / 1.6 m ○1,500 kg / 3.0 m (elige una versión)
2	Sistema de elevación	●Hidráulico manual con bomba de pedal y elevación por cadena
3	Válvula de descenso controlado	●Estándar
4	Horquillas	●Ajustables en ancho 240 – 940 mm, largo 1,150 mm
5	Base	●Pata ancha con soportes fijos (ancho total 1,410 mm)
6	Guarda de malla en mástil	●Estándar
7	Batería y cargador	— No aplica (equipo manual)

● Estándar ○ A elegir — No disponible

Datos por confirmar (*). La hoja del fabricante indica la misma altura total cerrada (2,085 mm) y el mismo peso neto (275 kg) para el mástil de 1.6 m y para el de 3.0 m. Publicamos los valores tal como vienen, pendientes de confirmación. Si la altura cerrada es crítica para pasar por puertas o accesos de tu bodega, pide a tu asesor Qualift la medida exacta de la versión que vas a comprar.

Capacidad nominal con centro de carga a 400 mm; con cargas más profundas o descentradas la capacidad útil es menor. Los valores corresponden a la hoja de especificaciones del fabricante para esta familia. Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso si se realizan mejoras al producto. La imagen puede no representar la configuración estándar. Consulta a tu asesor Qualift para confirmar disponibilidad y la configuración exacta del equipo.