qualift

FICHA TÉCNICA

APILADORES SEMI-ELÉCTRICOS

Apilador Semi-Eléctrico Compacto

1,000 kg · Elevación eléctrica, traslado manual · Uñas fijas, patas fijas angostas



1,000 kg
Capacidad de carga (c = 400 mm)

1.3 m
Altura de elevación

12 V / 33 Ah*
Batería de la elevación eléctrica

Fijas angostas
Patas (ancho total 790 mm)

1,120 mm
Radio de giro mínimo

219 kg
Peso neto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Elevación

- Elevación con motor eléctrico de 12 V: el operador no bombea, solo acciona la subida y bajada
- Capacidad de 1,000 kg con centro de carga de 400 mm
- Eleva la carga hasta 1,300 mm sobre el piso
- Altura total de 1,600 mm recogido y 2,900 mm con el mástil extendido

Diseño compacto

- Patas fijas angostas: corren por debajo de las horquillas con rodillos de carga y evitan que la carga se vaya al frente
- Uñas fijas: la separación entre horquillas no es ajustable
- Horquillas de 155 mm de ancho y 60 mm de espesor
- Largo total de 1,600 mm y ancho total de 790 mm
- Radio de giro mínimo de 1,120 mm para maniobrar en espacios reducidos

Aplicaciones

- Subir y bajar carga de mesas de trabajo y bancos de producción
- Carga y descarga a la altura de la caja de una camioneta
- Acomodo de tarimas en niveles bajos de rack o estantería
- Para cargas de hasta 1,000 kg donde no se justifica un apilador eléctrico completo

Batería y operación

- Batería de 12 V / 33 Ah* que alimenta solo la elevación
- Traslado manual con la lanza: sin motor de tracción ni controlador de manejo
- Equipo ligero de 219 kg, fácil de mover entre áreas de trabajo
- Operación a pie, sin plataforma de operador

* Dato del fabricante por confirmar.

DIMENSIONES Y ALCANCE

Versión única de 1,000 kg con mástil de 1.3 m. Está pensada para alturas bajas: lleva la tarima del piso a una mesa de trabajo, a la caja de una camioneta o al primer nivel del rack. Capacidad nominal de 1,000 kg con centro de carga de 400 mm.

ALCANCE
0 – 1,300 mm
Altura máxima de elevación de las horquillas

ALTURA DEL EQUIPO
1,600 / 2,900 mm
Altura total con el mástil recogido / extendido

HUELLA
1,600 × 790 mm
Largo × ancho total, radio de giro de 1,120 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#	Característica	Unid.	Valor
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
—	Tipo de accionamiento	—	Semi-eléctrico (elevación eléctrica, traslado manual)
—	Tipo de operador	—	Peatón
Q	Capacidad de carga	kg	1,000
C	Distancia del centro de carga	mm	400
—	Patas	—	Fijas angostas
—	Uñas	—	Fijas (separación no ajustable)
SISTEMA DE ELEVACIÓN			
H_1	Altura máxima de elevación	mm	1,300
H_4	Altura con mástil extendido	mm	2,900
e/s	Tamaño de horquilla (ancho / espesor)	mm	155 / 60
l	Largo de horquilla	mm	—
DIMENSIONES Y PESO			
L	Largo total	mm	1,600
E	Ancho total	mm	790
H	Altura total (mástil recogido)	mm	1,600
Wa	Radio de giro mínimo	mm	1,120
—	Peso neto	kg	219
SISTEMA ELÉCTRICO			
—	Voltaje / capacidad de batería	V/Ah	12 / 33*
—	Cargador	—	—

CONFIGURACIÓN DE SERIE

#	Elemento	Detalle / valor
1.1	Horquillas	●Fijas, 155 × 60 mm
1.2	Elevación	●Eléctrica, motor de 12 V
1.3	Traslado	●Manual con lanza
2.1	Batería	●12 V / 33 Ah*

● Estándar ○ Opcional — Sin dato del fabricante

* Dato del fabricante por confirmar: la hoja del fabricante indica la batería como “33/12 V/Ah”; se publica como 12 V / 33 Ah. El fabricante no indica largo de horquilla, altura mínima de horquillas, tipo de ruedas ni cargador. Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso si se realizan mejoras al producto. Consulta a tu asesor Qualift para confirmar disponibilidad y configuración exacta del equipo.