APILADORES SEMI-ELÉCTRICOS

Apilador Semi-Eléctrico Pata Fija

1.0 t · Pata ancha o pata angosta · Elevación de 2.5 m · Mástil cerrado desde 1.80 m



1,000 kg
Capacidad de carga

2.5 m
Altura de elevación

1.80 / 2.15 m
Altura con mástil cerrado (angosta / ancha)

2.91 / 2.80 m
Altura con mástil extendido (angosta / ancha)

Eléctrica / manual
Elevación / traslado

2 versiones
Pata ancha o pata angosta

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Pasa por puertas bajas

- Con el mástil cerrado mide solo 1.80 m en la versión de pata angosta y 2.15 m en la de pata ancha
- Entra a contenedores, bodegas y cuartos con puertas bajas sin desmontar nada
- Con el mástil extendido alcanza 2.91 m (angosta) o 2.80 m (ancha): revisa techos y andenes
- Carro portahorquillas de 41 cm de alto en la versión de pata angosta

Rendimiento

- Elevación eléctrica y traslado manual: solución económica para apilado frecuente
- Mástil de doble etapa con cilindro central y cadenas de elevación
- Elevación de hasta 2.5 m para apilar en racks de uno o dos niveles
- Capacidad de 1,000 kg en ambas versiones (centro de carga de 500 mm en pata ancha)

Dos tipos de base

- Pata angosta: base fija que entra por debajo de tarimas abiertas
- Pata ancha (straddle): patas exteriores que abrazan tarimas cerradas o de tamaño especial
- Pata ancha con radio de giro de 1,430 mm para maniobrar en pasillos reducidos
- Horquillas a 90 mm del piso en posición baja en la versión de pata ancha

Seguridad y mantenimiento

- Malla de protección en el mástil entre el operador y la carga
- Sin motor de tracción ni controlador electrónico: menos componentes que atender
- Sistema hidráulico sencillo de bajo costo de mantenimiento
- Batería recargable para la función de elevación

VERSIONES DISPONIBLES

Las dos versiones cargan 1,000 kg y elevan 2.5 m. La diferencia está en la base: la pata angosta entra por debajo de tarimas abiertas y es la más baja con el mástil cerrado; la pata ancha abraza la tarima por fuera y acepta tarimas cerradas o de tamaño especial.

Versión	Capacidad (kg)	Centro de carga (mm)	Elevación (mm)	Mástil cerrado (mm)	Mástil extendido (mm)	Ideal para
Pata angosta	1,000	—	2,500	1,800	2,910	Tarimas abiertas y puertas muy bajas
Pata ancha	1,000	500	2,500	2,150	2,800	Tarimas cerradas o de tamaño especial

La altura con el mástil cerrado es la medida para el paso por puertas; la altura con el mástil extendido es la que hay que revisar contra techos y andenes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#	Característica	Unid.	Pata angosta	Pata ancha
CARACTERÍSTICAS				
1.1	Tipo de accionamiento	—	Semi-eléctrico	Semi-eléctrico
1.2	Levantamiento de carga / desplazamiento	—	Eléctrico / manual	Eléctrico / manual
1.3	Tipo de operador	—	Peatón	Peatón
1.4	Tipo de base	—	Fija, para tarima abierta	Pata ancha (straddle)
1.5	Capacidad de carga (Q)	kg	1,000	1,000
1.6	Centro de carga (C)	mm	—	500
ALTURAS				
2.1	Altura de elevación	mm	2,500	2,500
2.2	Altura del equipo con mástil cerrado	mm	1,800	2,150
2.3	Altura con mástil extendido	mm	2,910	2,800
2.4	Altura de la horquilla bajada	mm	—	90
2.5	Altura del carro portahorquillas	mm	410	—
DIMENSIONES				
3.1	Longitud total	mm	—	1,735
3.2	Ancho total	mm	—	1,150
3.3	Radio de giro	mm	—	1,430
MÁSTIL Y SISTEMA ELÉCTRICO				
4.1	Tipo de mástil	—	Doble etapa, cilindro central	Doble etapa, cilindro central
4.2	Malla de protección en el mástil	—	Sí	Sí
4.3	Potencia del motor de elevación	kW	—	1.6
4.4	Batería	—	Recargable, para la elevación	Recargable, para la elevación

— Dato no publicado para esa versión. Consulta a tu asesor Qualift si es relevante para tu operación.

Las dos versiones provienen de fabricantes distintos, por lo que no todas las medidas se publican igual para ambas. El centro de carga de 500 mm corresponde a la versión de pata ancha; la capacidad de la versión de pata angosta debe confirmarse contra la profundidad de tu tarima. Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso si se realizan mejoras al producto. La imagen puede no representar la configuración estándar. Consulta a tu asesor Qualift para confirmar disponibilidad y la configuración exacta del equipo.