

PATINES ESPECIALES

Patín Hidráulico Angosto

Modelo Plus · Capacidad 3,000 kg

**3,000 kg**

Capacidad de carga

1,220 mm

Largo de horquilla

527 mm

Ancho total

200 mm

Máx. altura elevación

85 mm

Mín. altura de horquilla

Nylon

Material de ruedas

ESPECIFICACIONES COMPLETAS

Característica	Unidad	Valor
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
— Capacidad de carga	kg / lbs	3,000 / 6,614
A Ancho total horquillas	mm / inch	527 / 20.5"
B Largo de horquilla	mm / inch	1,220 / 48"
C Ancho interno horquillas	mm / inch	205 / 8"
D Anchura de cada horquilla	mm / inch	160 / 6.2"
— Bomba hidráulica	—	Acero fundido con depósito integrado
— Maneral	—	Ergonómico de 3 posiciones
SISTEMA DE ELEVACIÓN		
— Calibre de acero	mm / inch	+4.0 / +0.16"
— Mínimo radio de giro	mm / inch	1,450 / 57"
— Diámetro pistón de elevación	mm / inch	31.4 / 1.24"
E Mín. altura de horquilla	mm / inch	85 / 3.34"
F Máx. altura de elevación	mm / inch	200 / 7.87"
— Pedal de descenso	—	Sí

Característica	Unidad	Valor
DIMENSIONES TOTALES		
— Ancho total	mm / inch	527 / 20.5"
G Largo total	mm / inch	1,350 / 53"
H Alto total	mm / inch	1,450 / 49"
Z Peso neto	kg / lbs	+80 / ±176.4 *
SISTEMA DE RUEDAS		
— Tren carguero	—	Tándem
— Medida ruedas cargueras (4)	mm / inch	80×70 / 3⅞" × 2¾"
I Medida ruedas dirección (2)	mm / inch	150×80 / 7"
— Material de ruedas	—	Nylon
— Opción de ruedas	—	PU / Goma

* El peso puede variar dependiendo del tipo de rueda seleccionado.