PATINES HIDRÁULICOS

Patín Hidráulico 2 Toneladas

Modelo Plus · Capacidad 2,000 kg



2,000 kg
Capacidad de carga

1,219 mm
Largo de horquilla

685 mm
Ancho total

150 mm
Máx. altura elevación

50 mm
Mín. altura de horquilla

Nylon
Material de ruedas

ESPECIFICACIONES COMPLETAS

	Característica	Unidad	Valor
			CARACTERÍSTICAS GENERALES
—	Capacidad de carga	kg / lbs	2,000 / 4,409.2
A	Ancho total horquillas	mm / inch	685.8 / 27"
B	Largo de horquilla	mm / inch	1,219.2 / 48"
C	Ancho interno horquillas	mm / inch	365 / 14.4"
D	Anchura de cada horquilla	mm / inch	160 / 6.3"
—	Bomba hidráulica	—	Acero fundido con depósito integrado
—	Maneral	—	Ergonómico de 3 posiciones
			SISTEMA DE ELEVACIÓN
—	Calibre de acero	mm / inch	+4.0 / +0.16"
—	Mínimo radio de giro	mm / inch	1,450 / 57"
—	Diámetro pistón de elevación	mm / inch	31.5 / 1.24"
E	Mín. altura de horquilla	mm / inch	50 / 1.96"
F	Máx. altura de elevación	mm / inch	150 / 5.9"
—	Pedal de descenso	—	Sí

	Característica	Unidad	Valor
			DIMENSIONES TOTALES
—	Ancho total	mm / inch	685 / 27"
G	Largo total	mm / inch	1,620 / 63.8"
H	Alto total	mm / inch	1,450 / 49"
Z	Peso neto	kg / lbs	+80 / ±176.3 *
			SISTEMA DE RUEDAS
—	Tren carguero	—	Tándem
—	Medida ruedas cargueras (4)	mm / inch	80×70 / 3¼" × 2¾"
I	Medida ruedas dirección (2)	mm / inch	150×80 / 7"
—	Material de ruedas	—	Nylon
—	Opción de ruedas	—	PU / Goma

* El peso puede variar dependiendo del tipo de rueda seleccionado.